



Tarnów, 14.02.2023 r.

RPW/13494/2023 P
Data: 2023-02-20
MKiS**Ministerstwo Klimatu i Środowiska**

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Szanowny Pan Jacek Ozdoba

Wiceminister Klimatu i Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zwraca się z petycją o zmianę przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. „w sprawie składowisk odpadów” (Dz. U. 2013 r. poz. 523 z późn. zm.), dotyczących rekultywacji składowisk odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest (odpad o kodzie 17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest).

Przepisy przywołanego powyżej rozporządzenia, zawarte w z §19 ust. 4 tj.: **„Składowanie odpadów, o których mowa w ust.1, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do naturalnego poziomu terenu.”**,

budzą nasze wątpliwości i dlatego też, pragniemy podzielić się z Panem Ministrem naszą opinią w tym temacie, bazującą na wieloletnim doświadczeniu.

Od kilku lat prowadzimy rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wykorzystaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) oraz popiołów (odpad o kodzie 10 01 15). Z tych dwóch odpadów sporządzana jest mieszanka (w proporcji 1:1), stanowiąca warstwę okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).

Okrywa rekultywacyjna (biologiczna) pełni dwie zasadnicze funkcje, a mianowicie izoluje zdeponowane odpady od bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem, jak również tworzy odpowiednie warunki dla dalszej rekultywacji biologicznej sektora. Wykorzystywane w procesie ustabilizowane komunalne osady ściekowe wzbogacają podłoże w składniki odżywcze, dzięki czemu roślinność może wzrastać i rozwijać się w dogodnych warunkach glebowych.

Proponowane przez nas rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu obok ziemi, odpadów o kodach 10 01 15 i 19 08 05 do utworzenia warstwy rekultywacyjnej jest korzystne także z uwagi na łatwość „pozyskania” tychże odpadów (dostawcami ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych byłby oczyszczalnie ścieków, natomiast popiół pozyskiwany byłby z Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A.).

Mając na względzie właściwości chemiczne i fizyczne odpadów o w/w kodach, stoimy na stanowisku, iż jest to proces bezpieczny dla ludzi i środowiska. Nie zachodzi obawa reakcji chemicznych pomiędzy tymi odpadami, a odpadami zawierającymi azbest, z uwagi na stosowaną technologię składowania odpadów o kodzie 17 06 05* (zgodnie z wymogami cytowanego powyżej rozporządzenia - odpady składowane w opakowaniach w których zostały dostarczone na składowisko oraz zabezpieczanie odpadów po umieszczeniu ich na składowisku poprzez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi).

Szanowny Panie Ministrze,

chcielibyśmy prosić Pana Ministra o podjęcie procedury zmieniającej zapisy rozporządzenia „w sprawie składowisk odpadów” (Dz. U. 2013 r. poz. 523 z późn. zm.) - w zakresie dopuszczenia obok ziemi, mieszanki popiołowo- osadowej, do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) zamykanych składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas rozwiązanie przy zachowaniu obowiązującej technologii składowania odpadów zawierających azbest, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, może być stosowane także w przypadku rekultywacji tego typu składowisk odpadów.

Z poważaniem